

ProClean OA^{ER-OA} (YAĞ EMİCİ TOZ)

Yerlere ve güverteye dökülen yağ ve fuel oil temizliği

Tanımlama

ProClean OA, tamamen doğal minerallerden üretilmiş çok kuvvetli bir sıvı emicidir. Toksik olmayan doğa dostu bir üründür. Uygulandığı sıvı ile kimyasal reaksiyona girmez ancak yağ emici özelliğini ortadan kaldırır. ProClean OA yağ, yakıt ve benzeri dökülmelerin olduğu her yüzeyde uygulanabilir. Toz şeklinde olması nedeni ile genelde karada veya güvertedeki dökülmelerde kullanılır. Genelde temizlenmesi en zor yüzeyler, beton gibi gözenekli ve emici yüzeylerdir. ProClean OA toz olduğundan bu tip gözenekli yüzeylerde bile görevini yapar. İnce toz tanecikleri bu küçük gözeneklere girer ve buradaki sıvıyı çeker, temizlenmesi kolaydır.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Uygulanacağı sıvı yüzeyini, sıvı dışarı taşmayacak şekilde ProClean OA ile iyice kapatın ve sıvının 10-20 dakika emilmesini bekleyip ürünün süpürün. Temizlemek istediğiniz sıvı yanıcı ise ProClean OA uygulandıktan sonra sıvı madde yanıcı özelliğini kaybeder. Absorblama (emme) kapasitesi %100 ±10'dur.

Yağ&Yakıt Çöktürücü Kimyasallar

Özet

- Toksik değildir.
- Doğada tamamen parçalanır.
- Uygulaması ve temizliği kolaydır.
- Uygulandığı sıvının yanıcılığını ortadan kaldırır.
- Absorblama (emme) kapasitesi %100 ±10'dur.

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C) : Toz
Renk : Beyaz
Koku : Kokusuz

B) Fiziksel Özellikleri

pH (konsantre) : -
Molekül Ağırlığı : -
Patlama Sınırı : Yok
Parlama Sıcaklığı : -
Yoğunluğu : 0,75-0,85 g/cm³

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli : 15 kg'lık mühürlü,
plastik kovalar
Depolanma Süresi : 3 yıl

Onay ve Sertifikalar



Doküman No : SP-KS-031