

## ProClean Bright AL ER-BRIGHT AL

Alüminyum, galvaniz, pirinç, bakır ve paslanmaz gibi hassas metaller.

### Tanımlama

ProClean Bright AL; alüminyum yüzeylerde oluşan yağ, kir, kurum (is), toz, toprak, kireç ve birikintileri temizlemek ve yüzeyi parlatmak amacı ile özel formüle edilmiş bir üründür. Ürün, zayıf asitler ve yüzey aktifler ile formüle edilmiştir. Alüminyum, galvaniz, pirinç, bakır ve paslanmaz gibi hassas metallerin bulunduğu her yüzeyde güvenle kullanılabilir. Klima petekleri, ısı değiştiriciler ve radyatörlerde hem yağ hem de toz/toprak kirlerini temizleme etkisinin yanında parlatma özelliği de olan bir üründür.

### Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Hafif temizliklerde %10'dan başlayarak %50 oranına kadar sulandırılabilir. 5-15 dakika yüzeyde bekletilir ve silme işlemi uygulanır. Çözeltiyi sıcak kullanmak daha avantajlıdır. Tüm yüzey ve yerlerde kullanılabilir, koroziif etkisi olmayan bir üründür.

### Asit Bazlı Temizlik Kimyasalları

#### Özet

- Hassas metallerde güvenli temizlik sağlar.
- Alüminyum, galvaniz, pirinç, bakır ve paslanmaz malzemelerin üzerinde kullanımı uygundur. Temizlemenin yanı sıra uygulandığı yüzeyleri parlatır.

#### A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Sarı
Koku	: Karakteristik

#### B) Fiziksel Özellikleri

pH (konsantre)	: 2,0-3,0
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Noktası	: Yok
Yoğunluğu (20°C'de)	: 1,06-1,16 g/cm <sup>3</sup>
Çözünürlük	: Suyla her oranda karışır.

#### Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli	: 25-30-210 litrelik mühürlü, plastik bidon veya varil.
Depolanma Süresi	: 3 yıl

#### Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-079