

ProClean Multi Multi Cleaner

Çok amaçlı yüzey temizleyici

Tanımlama

ProClean Multi, yüksek konsantrasyonlu su bazlı temizleyicidir. Makine daireleri, güverteler, sintine tankları, ultrasonik tanklar, dinlendirme tankları, kamaralar ve bölmelerde hidrolik, mekanik, gres yağlarının, yakıt kalıntılarının, karbon kalıntılarının çıkartılmasında kullanılır. Ürün ayrıca makine, aksam ve el aletlerinin temizlenmesi, araba, kamyon, forklift lastik izlerinin temizlenmesi, yaşam mahallerinde halı, koltuk, perde, mobilya temizliğinde inatçı lekeleri çıkarmak için kullanılır. Kısacası tüm mekân ve yüzeylerde kullanılabilir, korozif olmayan bir üründür. Aynı zamanda tanklarda hidrokarbon temizlik işlemi için kullanılabilir.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

ProClean Multi konsantre veya seyreltilmiş olarak kullanılabilir.

Genel Yüzey temizliği: %1-2 oranında ProClean Multi su çözeltisi hazırlayın, yüzeye uygulayın, 3-5 dakika bekletin ve ardından silin. Çözeltinin ısıtılması temizlik performansını artırır.

Tank temizliği: Tank temizleyici olarak kullanılacağı durumlarda, tankı %0,1-1 oranında hazırlanmış çözelti ile sirküle ederek, bekleterek veya su jetiyle püskürterek temizleyin. Bu yöntem özellikle ağır fuel oil, dizel yağı (hafif yakıt), benzin ve diğer yağları taşıyan tankların temizliği için etkilidir. ProClean Multi, fuel oil kalıntıları da dahil olmak üzere her türlü yağ, kir ve is üzerinde etkilidir. Gerekli durumlarda hidrokarbon temizliğinde de kullanılabilir; bu amaçla, tank temizliği için belirtilen aynı seyreltme oranları uygulanmalıdır.

Ürün kapalı ortamlarda kullanım için son derece uygundur, rahatsız edici koku oluşturmaz. Yüzeyleri etkin şekilde temizleyerek kötü kokuların oluşmasını da önler.

Ağır kir ve yağlı yüzeyler: Aşırı kirli veya yağlı yüzeylerde, ürünü seyreltmeden direkt olarak uygulayın. Yüzeyde 5-10 dakika bekletin ve ardından bir fırça yardımıyla temizleyin.

Tank & Ambar Temizlik Kimyasalları

Özet

- Tüm metal ve metal alaşımları üzerinde güvenle kullanılabilir. Plastik, lastik ve kauçuk üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
- ProClean Multi su bazlı, toksik olmayan bir üründür, boyaya zarar vermez.
- Yanıcı değildir, diğer ürünler ile beraber kullanılabilir
- Ekonomik olup konsantre olduğundan çok az kullanmak yeterlidir.
- Hem tatlı su hem de deniz suyu ile karışım yapılabilir. Her ikisi ile karıştığında da köpürür.

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Sarı
Koku	: Yumuşak

B) Fiziksel Özellikleri

pH (konsantre)	: 12,5-13,5
Molekül Ağırlığı	: -
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Sıcaklığı	: -
Yoğunluğu	: 1,10-1,20 g/cm ³ (20°C)
Çözünürlük	: Suyla her oranda karışır.

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli	: 25-30-200 litrelik mühürlü, plastik bidon veya varil
Depolanma Süresi	: 3 yıl

Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-046