

ProClean Osmo-A ERBRANE-ACF

Ters ozmos sistemlerinde asit bazlı temizleyici

Tanımlama

ProClean Osmo-A Ters ozmos sistemlerinde membran yüzeylerinde inorganik kışır ve depozit oluşumunu temizleyen membran temizleme kimyasalıdır. Membran yüzeylerinde kristallenmeyi, depoziti ve demir kirliliğini eriterek membranın gözeneklerini açar ve ömrünü uzatır. İnorganik kışır içeren sularda etkilidir. Çözünmüş ve çözünmemiş demir üzerinde de etkilidir.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Ürün 1/4 oranında sulandırılarak 3-6 saat süre ile sisteme verilerek sirküle ettirilir. Daha sonra sistemin boşaltılması ve temiz su ile 1-2 defa 1 saat süre ile durulanması membranın ömrünü daha uzun kılacaktır.

Ozmos Suyu Kimyasalları

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Sarı
Koku	: Keskin kokulu

B) Fiziksel Özellikleri

pH	: 0-2.0 (%1)
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Sıcaklığı	: Yok
Yoğunluğu	: 1,05-1,15 g/cm ³
Çözünürlük	: Suda tamamen çözünür.

Depolama Koşulları

Saklama	: Orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış yerde depolayınız.
Ambalaj Şekli	: 25 kg'lık mühürlü, orijinal plastik bidonlar
Depolanma Süresi	: 2 yıl

Ambalajlar sıkıca kapatılmış olmalıdır. Tahrif edilmiş ambalajlı ve etiketli ürünleri kullanmayınız. Depolama ve transferi için alüminyum ekipman kullanılmamalıdır.

Onay ve Sertifikalar



Doküman No : SP-KS-185