

ProClean Osmo-B ERBRANE-BC

Ters ozmos sistemlerinde bazik bazlı temizleyici

Tanımlama

ProClean Osmo-B Ters ozmos sistemlerinde membran yüzeylerinde inorganik çamur, mil, demir ve yağ oluşumunu temizleyen membran temizleme kimyasalıdır. Membran yüzeylerinde kristallenmeyi, depoziti ve demir kirliliğini eriterek membranın gözeneklerini açar ve ömrünü uzatır. Bakteriyolojik kirliliklerde bile etkilidir. Çözünmüş ve çözünmemiş demir üzerinde de etkilidir.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Ürün 1/5 oranında sulandırılarak 3-6 saat süre ile sisteme verilerek sirküle ettirilir. Sirküle ettirilen solüsyonun pH değerinin 12,0-13,0 olması performansı daha da arttıracaktır. Dolayısıyla bir pH kâğıdı ile kontrol edilmesinde fayda vardır. Daha sonra sistem boşaltılarak temiz su ile 1-2 defa 1 saat süre ile durulanması membranın ömrünü daha uzun kılacaktır.

Ozmos Suyu Kimyasalları

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Yumuşak

B) Fiziksel Özellikleri

pH	: 12,0-13,0 (%1)
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Sıcaklığı	: Yok
Yoğunluğu	: 1,25-1,35 g/cm ³
Çözünürlük	: Suda tamamen çözünür.

Depolama Koşulları

Saklama	: Orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış yerde depolayınız.
Ambalaj Şekli	: 25 kg'lık mühürlü, orijinal plastik bidonlar
Depolanma Süresi	: 2 yıl

Ambalajlar sıkıca kapatılmış olmalıdır. Tahrif edilmiş ambalajlı ve etiketli ürünleri kullanmayınız. Depolama ve transferi için alüminyum ekipman kullanılmamalıdır.

Onay ve Sertifikalar



Doküman No : SP-KS-186