

ProClean Paint PAINT REMOVER (BOYA SÖKÜCÜ)

Yüzeyden boya ve vernik çıkarma

Tanımlama

ProClean Paint , etkili formülü sayesinde boya ve metal arasına nüfuz ederek boyanın kendiliğinden sökülmesini sağlar. Kullanımı son derece basit ve ekonomiktir. Boyayı eriterek değil de yaprak şeklinde kazıyarak söker, bu nedenle ürün hem kirlenmez hem de işlem sonrası süzme yaparak tekrar kullanılabilir ve defalarca kullanılabilir. Metale ve metal üzerindeki var olan kaplamaya zarar vermez.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Ürün, gereksinim kadar bir kabın içerisine dökülür ve boyası sökülmesi istenen parçalar kabın içerisinde 5-10 dakika bekletilir. Bu süre ProClean Paint ürünün parçalardaki boyayı sökmesi için yeterli olacaktır.

Bir kaba konulması mümkün olmayan parçalar için ProClean Paint uygulama yöntemi püskürtmedir. ProClean Paint ürünü boyalı yüzeye püskürtün ve ProClean Paint ürünün yüzeyde kalmasına yardımcı olmak için yüzeyi 5 dakika fırçalayın. 5 dakikalık fırçalama sonrasında yüzey üzerindeki boyanın söküldüğünü gözleyebilirsiniz.

Solvent Bazlı Temizleyiciler.

Özet

- Metale zarar vermediği için güvenle kullanılır.
- Kullanımı son derece kolay ve ekonomiktir.
- Kısa sürede sonuç verir, zamandan tasarruf sağlar.
- Tekrar tekrar kullanılabilir.

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C) : Sıvı
Renk : Renksiz
Koku : Solvent kokulu

B) Fiziksel Özellikleri

pH : 7,0-9,0 (%)
Molekül Ağırlığı : -
Patlama Sınırı : Yok
Parlama Noktası : Yok
Yoğunluğu : 1,14-1,24 g/cm³
Çözünürlük : Suda tamamen çözünür.

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli : 25-30-60-200 litrelik orijinal plastik bidonlar
Depolanma Süresi : 3 yıl

Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-058