

## ProClean Plug ERCLEAN LOGAR

Bitkisel ve hayvansal yağlar ile tıkanmış gider ve rögarların açılmasında

### Tanımlama

Bitkisel ve hayvansal yağlar ile tıkanmış rögarların, giderlerin açılması için kullanılır.

### Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

- Ürünü, tıkanan rögara giden lavabo veya boru hattına döküp üzerine de kaynar su dökünüz. Devamlı bir şekilde azar azar rögar açılana kadar uygulayınız.
- Tıkanmış rögarların/giderlerin açılmasında tercihen 70-80°C'ye ısıtılmış suya %10-15 ürün ilave edilir ve çözelti gider hattından devamlı ve azar azar rögar (ve/veya gider borusu) açılana kadar dökülür.
- Rögarlarınız açıldıktan sonra tekrar tıkanmaması için koruma amaçlı kullanımda ayda 1-2 defa tercihen 70-80°C'ye ısıtılmış suya %2 civarında ürün ilave edip su giderinden yavaş yavaş boşaltma şeklinde uygulanmalıdır.

Yutmaktan, buharını solumaktan ve cilt veya gözle temas ettirmekten kaçınınız. Bu gibi durumlarda Güvenlik Bilgi Forumu'nda yer alan talimatları uygulayınız ve bir doktora danışın.

### Dezenfektanlı Temizlik Kimyasalları

#### Özet

- Rögarlardaki kireç, tuvalet kâğıdı, bez ve plastik ihtiva eden maddeleri çözmez.
- Ağırıklı kullanım yeri mutfak giderleridir.
- Rögarın tekrar tıkanmasını engellemek için ayda bir ürünün uygulanması çok faydalıdır.

#### A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Yumuşak

#### B) Fiziksel Özellikleri

pH (konsantre)	: 12,0-13,0(%)
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Noktası	: Yok

#### Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli	: 25 litrelik mühürlü, orijinal plastik bidonlar
Depolanma Süresi	: 3 yıl

#### Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-537