

ProClean Teak TEAK CLEANER (GÜVERTE TEMİZLEYİCİ)

Tahta, ahşap, tik yüzeyler

Tanımlama

ProClean Teak; ağaç, tik, tahta, ahşap, meşe yüzeyler ile güvertelerin temizliği ve parlatılmasında kullanılan toz asidik bir malzemedir. Temizlik sonrası temiz ve parlak bir yüzey bırakır.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

ProClean Teak, damıtılmış su ile sulandırılmalıdır. %5-10 oranında sulandırılarak çözelti hazırlanmalı ve su jeti veya sprey cihazı ile temizlenecek olan ahşap yüzeylere püskürtülmelidir. 10-30 dakika kadar yüzeyde bekletip daha sonra yüzey fırçalanmalıdır. Fırçalamadan sonra gerekirse yüzey damıtılmış (distile) su ile yıkanmalıdır.

Asit Bazlı Temizlik Kimyasalları

Özet

- Tamamıyla çevreci ve zararsız olup insan sağlığını tehdit etmez.
- Doğada birikmez.
- Her çeşit ahşap ve tik yüzeylerde kullanılır.
- Kireç, kararma, mikrobiyolojik kirliliğin bulunduğu her ağaç yüzeyinde kullanılabilir.
- Temizlenen yüzeyde parlatma etkisi olup yeni görünümü kazandırır.

A) Organik Özellikleri

Fiziksel Hali (20°C) : Kristal toz
Renk : Beyaz
Koku : Kokusuz

B) Fiziksel Özellikleri

pH : 1,0-2,0
Molekül Ağırlığı : -
Patlama Sınırı : Yok
Parlama Noktası : Yok
Yoğunluğu : 1,05-1,15 g/cm³
Çözünürlük : Suda belli oranlarda çözünür.

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli : 25 kg'lık kova
Depolanma Süresi : 3 yıl

Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-077