

ProPure CWT 3D ERTREAT COOL-3D

Donmaya ve korozyona karşı koruyucu

Tanımlama

ProPure CWT 3D, sistemi donmaya karşı koruyan bir üründür. Ürün saf ve konsantre formdadır.

Donma riski olan soğutma sistemlerinde kullanılır. Ayrıca her oranda su ile karıştırılabilir. Bunun yanı sıra anti-korozifler ile desteklenerek sistemi korozyon ve paslanmaya karşı korur.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Ürünün Su ile Seyreltilmesi (%)	Sağlanacak Koruma Sıcaklığı (°C)
20	-9
25	-13
30	-17
35	-22
40	-25
45	-32

Soğutma Suyu Bakım Kimyasalları

Özet

- Sistemleri donmaya karşı korur.
- Kullanılan sistemde korozyon oluşumunu engeller.

A) Organik Özellikleri

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C) : Sıvı
Renk : Sarımsı şeffaf
Koku : Karakteristik

B) Fiziksel Özellikleri

pH : 10,0-11,0
Moleküler Ağırlık : -
Patlama Sınırı : Yok
Parlama Noktası : Yok
Yoğunluk : 1,15-1,25 g/cm³
Çözünürlük : Suda tamamen çözünür.

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli : 25-30-60-200 litrelik orijinal plastik bidonlar
Depolanma Süresi : 3 yıl

Onay ve Sertifikalar



Doküman No

: SP-KS-316