ERTEK
CHEMICAL PRODUCTS & SERVICES

ProTank Degreaser ER-OGR

Yüzeylerde kirlilik oluşturan petrol ve yağ artıklarının temizliği

Tanımlama

ProTank Degreaser; her türlü metallerde, boyalı ve boyasız tank yüzeylerinde, güverte, makine dairesi, sintine ve sintine tank yüzeylerinde birikip kirlilik oluşturan petrol ve yağ türevi artıkların temizliğinde kullanılan solvent bazlı temizleyicidir.

Kullanma/Uygulama Talimatları Ve Dozaj Oranları

Oda sıcaklığında yapılacak olan temizliklerde ProTank Degreaser ürününün konsantre halde kullanılması tavsiye edilir. Kullanılacak olan ProTank Degreaser miktarı, istenilen temizlik derecesine ve yüzeydeki kirlilik seviyesine bağlı olarak değişir. ProTank Degreaser, fırçalama ve ıslatma/daldırma gibi yöntemlerle uygulanabilir.

Fırçalama Yöntemi

Fırçalama yöntemi ile temizlik işlemi, hafif miktarda birikintilere sahip geniş/dar yüzey alanlarında ve kirli makine parçalarında gerçekleştirilebilir. Biçimsiz yüzeylerin temizliğinde de bu yöntem ile yapılan temizlik iyi sonuç verir.

Islatma/Daldırma Yöntemi

Islatma/daldırma yöntemi ile de demonte haldeki ekipmanların veya makine parçalarının temizliği gerçekleştirilir. Temizlenecek olan parçalar, ProTank Degreaser ile doldurulmuş bir banyo içerisine daldırılır ve yaklaşık 30-40 dakika bekletilir. Daha sonra su ile durulanarak temizlik işlemi tamamlanır.

Çok ağır birikintiye sahip yüzeylerin temizliğinde fırçalama ve daldırma yöntemleri bir arada uygulanabilir.

Tank & Ambar Temizlik Kimyasalları

Özet

- Her türlü yağ, yakıt ve gres gibi karbon birikintilerini metal ve plastik yüzeylerden etkili bir şekilde temizler.
- Temizlenen bölgeye hızlı ve derinlemesine nüfuz eder, yağlı yüzeyde yağı emülsifiye ederek temizlik yapar.
- Bütün metal, plastik, boyalı/boyasız yüzeylerde güvenli bir şekilde uygulanabilir.
- ProTank Degreaser, uygulaması kolay ve ekonomik bir üründür.

A) Organik Özellikleri

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Berrak
Koku	: Hafif hoş kokuludur

B) Fiziksel Özellikleri

pH	: -
Molekül Ağırlığı	: -
Patlama Sınırı	: Yok
Parlama Noktası	: Yok
Yoğunluğu	: 0,80 -0,90 g/cm^3
Sudaki Çözünürlük	: Suda tamamen çözünür

Depolama Koşulları

Ambalaj Şekli : 25-30 litrelik mühürlü orijinal plastik bidonlar

Depolanma Süresi : 3 yıl

Onay ve Sertifikalar

IMO ISO 14001 ISO 9001

Doküman No : SP-KS-035

Aydınlı-KOSB Mah. Organik Cad.
KOSB Sitesi No:1 Pk. 34776 Tuzla/ISTANBUL

T. +90 (216) 499 50 00
Pbx. +90 (216) 499 50 02

M. operations@ertekchemicals.com
W. www.ertekchemicals.com