

TANIMLAMA

ERCLEAN TC solvent bazlı kuvvetli tank temizleyicidir. Püskürtme, sprey veya sirkülasyon yöntemleri kullanılarak uygulanan, ağır mineral yakıtlar ve yağların emülsifiye edilerek temizlenmesini sağlayan mevcut en kuvvetli tank temizlik kimyasalıdır. Ürün, tamamen çıkarılması çok zorlaşmış kirler için üretilmiş olup, kapalı ortamda insan kullanımına (çıkan gazları soluma durumunda) uygun bir ürün değildir. Kapalı alanlarda kullanılacak ise özel maskeler kullanılarak temizlik yapılmalıdır.

Kimyasal Adı	: Kimyasal Karışım
Doküman No	: SP-KS-34
Ticari Adı	: <u>ERCLEAN TC</u>
Kullanım Alanı	: Petrol ve yağ artıklı kirli yüzeyler.

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Berrak sıvı
Koku	: Solvent kokulu

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH	: -
Molekül Ağırlığı	: -
Alev Alma Sıcaklığı	: >70 °C
Bağıl Yoğunluğu	: 1.00 – 1.10 gr/cm ³
Çözünürlük	: Suda süt beyazı bir renk verir.

KULLANIM AVANTAJLARI

- ✓ Ham ve rafine petrolün temizliğinde kullanılır.
- ✓ Sintine boşluklarının ve makine dairelerinin yağının temizlenmesinde kullanılır.
- ✓ Yağ ve gresin genel temizliğinde kullanılır.
- ✓ Yüksek solvent etkisi ve hızlı nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- ✓ Su ile hızlı bir şekilde karışır.
- ✓ Konsantre üründür, dozajlama miktarı çok düşük olduğu için ekonomiktir.
- ✓ Kullanımı kolaydır.

✓ Her türlü metallerde güvenle kullanılabilir.

KİMYASAL MADDEİNİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli :25-30-200 L. lik mühürlü, orijinal plastik bidonlarda/tenekelerde ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİLERİ

Kargo Tankları için Püskürtme Metodu

Püskürtme oranı 100 litre suya 0.1-0.5 litre ERCLEAN TC olacak şekilde ayarlanarak temizleme işlemi 2-6 saat devam ettirilir. Ardından su ile durulama yapılır.

Spreyleme Metodu

Konsantre ERCLEAN TC temizlenecek yüzeye spreyleme tabancası yardımıyla spreyleyilir. Ardından bol su ile durulama yapılır. Spreyleme süresi tank ölçülerine, toplam tank yüzeyinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

Sirkülasyon Metodu

Hazırlanacak solüsyonda istenilen ERCLEAN TC yüzdesi %0.1-0.5' tir. Sirkülasyon 50-55°C'de gerçekleştirilir. Ardından suyla durulama yapılarak tam netice alınır.

**Dozajlama oranı ve alınan sonuç kirlilik oranına, temizleme çözeltisinin sıcaklığına ve temizlenecek tank sayısına göre değişiklik gösterir.