

TANIMLAMA

ERYAK 500, fuel oil ve dizel yakıtlar için hazırlanmış konsantre ve yenilikçi bir üründür. %100 organikdir ve yakıt enerji verimliliğini artırmak için tasarlanmış özel bileşikler içerir. Üstün slaç dağıtma ve çözme özelliğine sahiptir.

Yakıttaki vanadyum, kurşun, sülfür kirleticiler gibi ağır metal birikintilerini elimine etmek için benzersiz özelliklere sahiptir. Fuel oil ya da dizel yakıtı karıştırıldığında, yanma bitene kadar performans gösterir. ERYAK 500 yakıtı homojenleştirir, tüm hatları temiz tutar, sistemi korozyondan korur ve ideal kullanımda sistemdeki kir ve pasları temizler. Yakıt depolarını slaç oluşumlarından korur. Kül oluşturmaz, emisyonları ve birikintileri en aza indirir, yüksek ve düşük sıcaklık korozyonunu önler. Tehlikesiz ve çevre dostu bir üründür.

Ürün Adı	: <u>ERYAK 500</u>
Döküman No	: SP-KS-253
Kimyasal Adı	: Kimyasal Karışım
Kullanım Alanı	: Fuel oil katkı maddesi

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Durum (20 ° C)	: Sıvı
Renk	: Koyu kahverengi-siyah
Koku	: Düşük

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH	: -
Molekül Ağırlığı	: -
Parlama Noktası	: > 100°C
Yoğunluk	: 0,90 – 0,99 gram / cm ³
Fuel Oil'de çözünme	: Tamamen

UYGULAMA, ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- ✓ Yüksek derecede konsantre ve çok düşük dozaj ERYAK-500'ü çok ekonomik bir ürün yapar
- ✓ Etkileyici çamur dağılma ve çözünme özellikleri.
- ✓ Metal yüzeylerde aşınmayı önler.
- ✓ Enjektör tortularını, karbonlu yanma tortularını ve düşük ve yüksek sıcaklıktaki asit korozyonlarını azaltır ve parıldayan temiz yüzeyler bırakır.
- ✓ Vanadyum, kurşun ve sülfür gibi ağır metal birikimlerini azaltır.
- ✓ Yakıt performansını ve verimliliğini artırır.

- ✓ Motor parçalarını korozyona karşı korur
- ✓ Diğer yakıt katkı maddeleri ile birlikte kullanılabilir.

DEPOLAMA BİLGİSİ

Uygun sıcaklıklarda saklayın. Paketleme: 25-30 L. kapalı kutular. Depolama Süresi: 3 yıl

KULLANIM ŞEKLİ / UYGULAMA ORANLARI VE DOZAJ ORANLARI:

ERYAK 500'ün dozajı: IFO 180 ve IFO 380 gibi yakıtlar için 20 ton yakıtta 1 L , Marine dizel yakıtları için 25 tona 1 L ERYAK 500 kullanmanız tavsiye edilir. ERYAK 500'ün yakıt boru hattına bağlı bir dozaj pompası ile dozlanması ve dozajın yakıt dolumu sırasında yapılması tavsiye edilir. Dozaj pompası mevcut değilse, ERYAK 500'ü doğrudan yakıt veya gaz yağına da ekleyebilirsiniz.