

SP-KS-076 / SEPERATÖR TEMİZLEYİCİ (DISC CLEANER)

TANIMLAMA

SEPERATÖR TEMİZLEYİCİ ürünü yağlama yağı ve fuel oil, seperatör disklerindeki kireçleri, çamuru, yağı ve karbon gibi kirleticileri çözücü asit bazlı bir temizleyicidir. Yağ ve yakıt seperatörlerinde kullanılmak için uygundur.

Ticari Adı	:	SEPERATÖR TEMİZLEYİCİ (DISC CLEANER)
Doküman No	:	SP-KS-076
Kimyasal Adı	:	Kimyasal Karışım
Kullanım Alanı	:	Seperatörde biriken kışır, deniz suyu kalıntısı, pas ve yağın temizliğinde kullanılan kimyasal temizleyicidir.

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C)	:	Sıvı
Renk	:	Renksiz
Koku	:	Kokusuz

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH	:	0.8 - 1.5
Molekül Ağırlığı	:	-
Patlama Limiti	:	Yok
Alev Alma Sıcaklığı	:	Yok
Bağıl Yoğunluğu	:	1.14-1.24 gr / cm ³
Çözünürlük	:	Suda tamamen çözünür.

KULLANIM AVANTAJLARI

Paslanmaz çeliğe zarar vermez ve parlattır, yeni görünüm kazandırır. Uygun maliyetli olup, kullanımı oldukça kolaydır. Çok amaçlı ve konsantre solüsyon olduğundan disklerde detaylı ve hızlı temizlik yapar.

KİMYASAL MADDENİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli : 25-30-60-200 L. lik orijinal plastik bidonlarda ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

SEPERATÖR TEMİZLEYİCİ'den 1 ölçü temizlenecek parçadaki kirliliğe bağlı olarak 4-8 birim su ile sulandırılmalı ve paslanmaz çelik veya plastik bir kap içerisinde 1-3 saat arası bekletilmelidir. En iyi sonucu alabilmek için solüsyonu 55-60 oC'ye ısıtın, kap içerisine sirkülasyon pompası veya hava tutarak solüsyonu sirküle ettirin. Ürün paslanmaz çelik disklerin veya demir olan metal parçaların temizliği için güvenle kullanılabilir. Bronz, pirinç, galvaniz, alüminyum içeren metallerin temizliğinde kullanılması tavsiye edilmez. Aksi taktirde bu parçalarda korozyon oluşabilir.