

TANIMLAMA

ANTIFREEZE ürünü sistemde, kullanıldığı yerde sistemi donmaya karşı korur. Ürün katkısız, konsantre haldedir. Donma ihtimali olan soğutma sistemlerinde su ile her oranda karıştırılarak kullanılır. Aynı zamanda korozyon önleyici takviyeli olup, kullanıldığı sistemi korozyondan ve pastan korur.

Kimyasal Adı	: Su Şartlandırma (Kimyasal Karışım)
Doküman No	: SP-KS-017
Ticari Adı	: <u>ANTIFREEZE</u>
Kullanım Alanı	: Donmaya karşı koruyucu

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C) : Sıvı

Renk : Transparan yeşil sıvı

Koku : Hafif alkol kokusu.

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Su, % ağırlık : 0.051

Asidite, % ağırlık : 0.0009

Spesifik yoğunluk : 1.1154

Görünüş : Berrak

Demir, ppm : 0.1

Saflik derecesi (%) : 99.98

KULLANIM AVANTAJLARI

- ✓ Kullanıldığı alanda sistemi donmaya karşı korur.
- ✓ İçeriğinde özel korozyon önleyici katkıları sayesinde kullanılan sistemde korozyon oluşumunu engeller.

KİMYASAL MADDEİNİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli : 25-30-60-200 L. lik orijinal plastik bidonlarda ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİLERİ

ANTIFREEZ MİKTARI

SAĞLANACAK KORUMA (°C)

%20	-9
%25	-13
%30	-17
%35	-22
%40	-25
%45	-32